



Drukarka termiczna S4M firmy Zebra jest niedrogim rozwiązaniem odpowiednim do wielu zastosowań wymagających druku etykiet – doskonałym zarówno dla osób po raz pierwszy kupujących drukarkę kodów kreskowych, jak i użytkowników pragnących zamienić swoje starsze urządzenie Stripe lub drukarkę stacjonarną na nowy model albo rozbudować system o nowe drukarki.

Prosty sposób na niezawodne drukowanie

- S4M zapewnia łatwość użytkowania, dużą trwałość dzięki metalowemu szkieletowi i obudowie oraz obsługę pełnowymiarowych rolek etykiet o średnicy 203 mm, co pozwala na rzadszą wymianę nośników.
- Przedni panel sterowania wyposażony jest w proste menu ułatwiające nawigację, a sprawdzona konstrukcja z bocznym załadunkiem nośników eliminuje potrzebę uciążliwego nawlekania etykiet i taśm, umożliwiając ich szybkie i łatwe ładowanie.
- Duży wybór interfejsów – od szeregowego, równoległego i USB po wewnętrzny Ethernet 10/100 lub bezprzewodowy 802.11b/g – ułatwia integrację w środowisku informatycznym.
- Urządzenie będzie bezproblemowo pracować wśród innych drukarek Zebra, ponieważ obsługuje te same języki programowania (ZPL® i EPL™). Ponadto dzięki językowi Alternate Programming Language (APL™) firmy Zebra można łatwo zastąpić drukarki innych marek modelem S4M bez potrzeby zmiany wzorów etykiet.

GŁÓWNE CECHY

- Większy wybór interfejsów
- Zgodność ze standardem Unicode™
- Boczny załadunek nośników

OPTYMALNE ZASTOSOWANIA

- ✓ Etykietowanie zgodności ze standardami
- ✓ Produkcja
- ✓ Dystrybucja
- ✓ Bezpieczeństwo pacjentów w służbie zdrowia
- ✓ Usługi pocztowe i kurierskie

Aby wykorzystać optymalnie swoje drukarki Zebra, używaj oryginalnych materiałów eksploatacyjnych Zebra!

Zebra oferuje do drukarek S4M szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych wyprodukowanych według wysokich standardów jakości i przeznaczonych do wielu różnych zastosowań.

- Produkowane specjalnie do współpracy z drukarkami Zebra
- Testowane laboratoryjnie w celu zapewnienia optymalnych rezultatów
- Minimalizują zużycie głowicy drukarki



PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE*

Ze względu na przystępną cenę, łatwą obsługę, metalową konstrukcję i duży wybór interfejsów zakup drukarki S4M z nowej generacji serii Stripe jest wyjątkowo opłacalną inwestycją.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Technologia druku: termiczny lub termotransferowy (opcjonalnie)
- Konstrukcja: szkielet odlewany z metalu z metalową obudową
- Metalowa pokrywa zasobnika nośników z dużym oknem
- Technologia Element Energy Equalizer™ (E3®) zapewniająca wysoką jakość druku
- Panel sterowania z podświetlanym wyświetlaczem LCD
- Port równoległy, USB 1.1 i szeregowy RS-232

DANE TECHNICZNE Drukarek

Rozdzielczość

- 8 punktów na mm/203 dpi
- 12 punktów na mm/300 dpi (opcjonalnie)

Pamięć

- Standardowo: flash 4 MB, DRAM 8 MB

Szerokość druku

- 104mm

Długość druku

- 203dpi: 3,988mm
- 300dpi: 1,854mm (opcjonalnie)

Szybkość druku

- 152mm/s

Czujniki nośników

- Transmisyjny i refleksyjny

PARAMETRY NOŚNIKÓW

Maksymalna długość etykiet z podkładem

- Maksymalna długość nośników nieciągłych: 991 mm

Szerokość nośników

- 19,4 mm do 114 mm

Maksymalne wymiary rolki

- średnicazew. 203 mm na rdzeniu o średnicywew. 76 mm
- średnicazew. 152 mm na rdzeniu o średnicywew. 25 mm

Grubość nośników

- 0,076 mm do 0,25 mm

Rodzaje nośników

- Ciągłe, typu die-cut, metki/przywieszki, z czarnym znacznikiem

PARAMETRY KALKI (TYLKO WERSJA TERMOTRANSFEROWA)

średnica zewnętrzna

- 81,3 mm

Standardowa długość

- 300 m lub 450 m

Proporcje

- stosunek rolki z nośnikiem do kalki 2:1 dla długości 300 m
- stosunek rolki z nośnikiem do kalki 3:1 dla długości 450 m

Szerokość

- 40 mm do 110 mm

Układ kalki

- Kalka zwijana stroną z barwnikiem na zewnątrz

średnica wewnętrzna rdzenia

- 25,4 mm

PARAMETRY PRACY

środowiskowe

- Temp. pracy: 5°C do 40°C (druk termotransferowy) i 0°C do 40°C (druk termiczny)
- Temp. przechowywania: -40°C do 60°C
- Wilgotność pracy: 20–85% bez kondensacji
- Wilgotność przechowywania: 5–85% bez kondensacji

Elektryczne

- Uniwersalny zasilacz samonastawny (zgodny z PFC) 90–265 V (AC); 48–62 Hz

Spełniane normy

- IEC 60950, EN 55022 klasa B, EN55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Oznakowanie: cULus, znak CE, FCC-B, ICES-003, VCCI, C-Tick, NOM, IRAM, CCC, GOST-R

PARAMETRY FIZYCZNE

- Szerokość: 272 mm
- Wysokość: 295 mm
- Głębokość: 477 mm
- Masa: 12,4 kg
- Masa z opakowaniem: 15,2 kg

OPCJE I AKCESORIA

- Głowica drukująca 12 punktów na mm/300 dpi
- Odklejjacz – montowany z przodu modułu pasywnego odklejania etykiet bez nawijaka

- Instalowana fabrycznie pamięć flash 64 MB
- Zegar czasu rzeczywistego (RTC)
- System obsługi kalki termotransferowej
- Klawiatura z wyświetlaczem (KDU)

ROZWIĄZANIA ZEBRALINK™

Oprogramowanie

- ZebraDesigner™ Pro (opcjonalnie)
- ZebraDesigner
- ZebraNet™ Bridge Enterprise
- ZebraNet Utilities v 7.0
- Sterownik uniwersalny Zebra Universal Driver

Opcje pracy w sieci

- ZebraNet® Wireless Plus (wewnętrzny)
- Serwer druku ZebraNet 10/100 PrintServer (wewnętrzny lub zewnętrzny)

Firmware

- ZPL II
- Zebra Global Printing Solution
- EPL2™
- APL
- Web View
- Alert

KODY KRESKOWE

- Kody liniowe: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 z podkodami A/B/C i UCC Case Codes, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC i EAN z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code
- Kody dwuwymiarowe: Aztec, Codablock, PDF417, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF417, TLC 39, RSS (tylko ZPL, inne języki firmware mogą być różne)

CZCIONKI I GRAFIKA

- 7 bitmapowych, 1 wyglądzana-skalowalna (CG Triumvirate™ Bold Condensed)
- Międzynarodowe zestawy znaków zgodne z następującą stroną kodową: strona kodowa IBM® 850
- Obsługa czcionek i grafiki definiowanych przez użytkownika, w tym logotypów użytkownika
- Polecenia rysowania ZPL II, w tym ramki i linie
- Zawiera UFST® firmy Monotype Imaging Inc.

Aby uzyskać optymalną jakość druku i wydajność drukarki, używaj oryginalnych materiałów eksploatacyjnych Zebra.

*Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© 2007 ZIH Corp. APL, Element Energy Equalizer, EPL, EPL2, Genuine Zebra Supplies, ZebraDesigner, ZebraLink, ZebraNet i wszystkie nazwy i numery produktów są znakami handlowymi Zebra, a Zebra, obraz głowy Zebry, E3, ZebraNet, ZPL i ZPL II są zarejestrowanymi znakami handlowymi ZIH Corp. Wszelkie prawa zastrzeżone. CG Triumvirate jest znakiem handlowym Monotype Imaging, Inc. IBM jest zarejestrowanym znakiem handlowym International Business Machines Corporation. UFST jest znakiem handlowym Monotype Imaging, Inc. i może być zarejestrowany w niektórych jurysdykcjach. Unicode jest znakiem handlowym Unicode, Inc. Wszelkie pozostałe znaki handlowe są własnością odpowiednich właścicieli.

Myślisz o zapewnieniu mobilności swoim pracownikom?

Wykorzystanie przenośnych drukarek w magazynie lub innym ogniwie łańcucha dostaw zwiększa wydajność i przynosi szybki zwrot z inwestycji.

- **Aby dowiedzieć się, jakie korzyści może przynieść Twojej firmie mobilna technologia druku Zebra, odwiedź stronę www.zebra.com, zadzwoń: +48 22 38 01 900 lub wyślij e-mail: warsaw@zebra.com**



Zebra Technologies – centrala EMEA

Zebra Technologies Europe Limited, Zebra House, The Valley Centre, Gordon Road, High Wycombe, Buckinghamshire HP13 6EQ, Wielka Brytania **Telefon:** +44 (0)1494 472872 **Fax:** +44 (0)1494 768251 **E-mail:** mseurope@zebra.com

Inne placówki w regionie EMEA

Europa: Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska, Szwecja, Włochy **Bliski Wschód i Afryka:** Dubaj, Indie, RPA